

Link do produktu: <http://www.fabrykabarwy.pl/makor-tix-braz-czekoladowy-1l-p-10.html>



MAKOR-TIX Brąz czekoladowy 1L

Cena	39,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Tikkurila

Opis produktu

Gruntoemalia akrylowa na powierzchnie ocynkowane oraz podłoża metalowe MAKOR TIX

Tworzy emalia, malowalną powierzchnię, funkcjonalną, odporną na zaryski i zadrapania, chroniącą przed korozją i zanieczyszczeniami. Długość trwałości do 10 lat.

charakterystyka produktu:

- Grunt i emalia w jednym.

- Bez podkładu na powierzchni ocynkowane i inne podłoża metalowe.

- Tiksotropowa formuła.

- Doskonała siła krycia

- Krótki czas schnięcia.

- Bardzo dobra przyczepność do podłoża.


- Doskonała trwałość w czasie.

Przeznaczenie:

Gruntoemalia przeznaczona jest do bezpośredniego, dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych (zaleca się malowanie wysezonowanych powierzchni ocynkowanych), cynkowych, żeliwnych, aluminiowych, miedzianych oraz stopów metali z niewielkimi ogniskami korozji. Szczególnie polecana jest do malowania pokryć dachowych, rynien, siatek ogrodzeniowych, konstrukcji oraz podłoży metalizowanych, eksploatowanych w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery: C1, C2, C3

(wg PN-EN ISO 12944-2). **MAKOR TIX** może służyć do renowacji powłok malarskich o dobrej przyczepności do podłoża, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku po wykonaniu wymalowania próbnego. Produkt może być stosowany wewnątrz pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Paleta kolorów



Przygotowanie powierzchni

Podłoże:

Powierzchnie cynkowe, ocynkowane, aluminiowe i ze stopów metali należy oczyścić z warstwy tlenkowej, brudu, kurzu

oraz odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Do odtłuszczenia można również użyć wody z dodatkiem detergentu, po czym dokładnie zmyć czystą wodą i wysuszyć. Powierzchnie stalowe i żeliwne należy oczyścić z rdzy do stopnia czystości co najmniej Sa 2 (wg PN ISO 8501-1).

Malowanie:

Produkt należy dokładnie wymieszać przed użyciem, a w razie potrzeby rozcieńczyć produktem MAKOR-TIX THINNER

w ilości 8%. Nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. W zależności od stopnia zagrożenia korozyjnego i wymaganej trwałości wymalowania, zaleca się aplikację 2-3 warstw gruntoemalii MAKOR-TIX, w odstępach min. 3 godzin.

Przy malowaniu np. pokryć dachowych, po których nieuniknione jest chodzenie w trakcie malowania, należy zachować 24-godzinny

odstęp czasowy. Grubość jednej powłoki „na sucho” powinna wynosić min. 40 μm .

Uwaga: Nie stosować na podłoża narażone

na długotrwałe działanie temperatury powyżej +70°C (kaloryfery, rury oraz piece C.O., inne urządzenia grzewcze).

Do malowania całej powierzchni należy stosować produkt z jednej partii produkcyjnej. W przypadku stosowania z różnych szarzy, należy je przed użyciem wymieszać. Producent nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń.

Wydajność

wydajność: 7-9 m²/l przy jednokrotnym malowaniu,

w zależności od struktury malowanego
podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

zalecana ilość warstw: 2-3

producent: Tikkurila

stopień połysku: mat

Farba Makor-Tix dostępna jest w 8 następujących kolorach:

**Brąz czekoladowy, czerwony tlenkowy, grafitowy, miedziany, szary
metaliczny, wiśniowy, zielony, zielony ciemny**