

Link do produktu: <http://www.fabrykabarwy.pl/sadolin-classic-drzewo-wisniowe-9l-p-301.html>

## Sadolin classic drzewo wiśniowe 9L

Cena	<b>149,90 zł</b>
------	------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Producent	<b>Sadolin</b>
-----------	----------------

### Opis produktu

#### Sadolin classic Impregnat powłokotwórczy do drewna

Sadolin Classic HP impregnat powłokotwórczy to nowoczesny, głęboko penetrujący impregnat, przeznaczony do stosowania na zewnątrz, do ochronno-dekoracyjnego malowania drewna niemającego bezpośredniego kontaktu z glebą lub wodą powierzchniową.

-doskonałe zabezpieczenie drewna przed

czynnikami atmosferycznymi

-ochrona przed grzybami powodującymi siniznę drewna

-wysoka zawartość żywicy trwałość zabezpieczenia do 6 lat

Polecany jest w szczególności do płotów, altanek, pergoli, fasad drewnianych, drewnianej architektury ogrodowej oraz innych zewnętrznych powierzchni drewnianych z drewna gładkiego, heblowanego oraz szorstkiego.

### Paleta kolorów



bezbarwny



biały kremowy



dąb jasny



kukurydza



piniowy



drzewo wiśniowe



orzech włoski



mahoń



szwedzka czerwień



tek



palisander



akacja

## Przygotowanie powierzchni

### Przygotowanie podłoża:

podłoża do malowania muszą być - suche, - czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.) - zdrowe w przypadku występowania zniszczeń biologicznych usuń skażone drewno, następnie wypełnij ubytki i pęknięcia odpowiednią masą szpachlową do drewna, wyrównaj i przeszlifuj, - wilgotność impregnowanego drewna nie powinna przekraczać 15%.

podłoża poddawane renowacji: - usuń dokładnie stare powłoki farb, lakierów lub lakierobejc do surowego drewna. Powierzchnie wcześniej malowane impregnatami należy przeszlifować papierem ściernym w celu usunięcia luźnych powłok i wyrównania koloru.

### Malowanie:

warunki malowania - temperatura otoczenia powinna być pomiędzy +10 C a +30 C, - wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 70%, - nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze. parametrymalowania nawierzchniowego:

- nie rozcieńczaj impregnatu przed użyciem,
- aplikuj wyłącznie przy pomocy pędzla w ilościach 200-250ml/m<sup>2</sup> ,
- nakładaj 2-3 warstwy (w zależności i od chłonności drewna i od zastosowania uprzedni impregnatu technicznego Sadolin Base), w odstępie 14-24 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
- rozprowadzaj dokładnie i równomiernie wzdłuż słoju drewna,
- w przypadku malowania drewna heblowanego, po 5-10 minutach od nałożenia warstwy preparatu, zaleca się delikatne przetarcie malowanej powierzchni suchym pędzlem celem rozprowadzenia nadmiaru impregnatu,
- przed nałożeniem kolejnej warstwy, jeśli podniosą się włókna drewna, powłokę należy przeszlifować droбноziarnistym papierem ściernym i dobrze odpylić.

## Wydajność

**Wydajność:** do 14 m<sup>2</sup>/L przy jednokrotnym malowaniu.

**Zalecana ilość warstw:** 2-3

**Producent:** AkzoNobel

**Stopień połysku:** mat