

Link do produktu: <http://www.fabrykabarwy.pl/sadolin-classic-impregnat-mahon-5l-p-296.html>

Sadolin classic Impregnat mahoń 5L

Cena	94,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Sadolin

Opis produktu

Sadolin classic Impregnat powłokotwórczy do drewna

Sadolin Classic HP impregnat powłokotwórczy to nowoczesny, głęboko penetrujący impregnat, przeznaczony do stosowania na zewnątrz, do ochronno-dekoracyjnego malowania drewna niemającego bezpośredniego kontaktu z glebą lub wodą powierzchniową.

-doskonałe zabezpieczenie drewna przed

czynnikami atmosferycznymi

-ochrona przed grzybami powodującymi siniznę drewna

-wysoka zawartość żywicy trwałość zabezpieczenia do 6 lat

Polecany jest w szczególności do płotów, altanek, pergoli, fasad drewnianych, drewnianej architektury ogrodowej oraz innych zewnętrznych powierzchni drewnianych z drewna gładkiego, heblowanego oraz szorstkiego.

Paleta kolorów



bezbarwny



biały kremowy



dąb jasny



kukurydza



piniowy



drzewo wiśniowe



orzech włoski



mahoń



szwedzka czerwień



tek



palisander



akacja

Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie podłoża:

podłoża do malowania muszą być - suche, - czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.) - zdrowe w przypadku występowania zniszczeń biologicznych usuń skażone drewno, następnie wypełnij ubytki i pęknięcia odpowiednią masą szpachlową do drewna, wyrównaj i przeszlifuj, - wilgotność impregnowanego drewna nie powinna przekraczać 15%.

podłoża poddawane renowacji: - usuń dokładnie stare powłoki farb, lakierów lub lakierobejc do surowego drewna. Powierzchnie wcześniej malowane impregnatami należy przeszlifować papierem ściernym w celu usunięcia luźnych powłok i wyrównania koloru.

Malowanie:

warunki malowania - temperatura otoczenia powinna być pomiędzy +10 C a +30 C, - wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 70%, - nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze. parametrymalowania nawierzchniowego:

- nie rozcieńczaj impregnatu przed użyciem,
- aplikuj wyłącznie przy pomocy pędzla w ilościach 200-250ml/m² ,
- nakładaj 2-3 warstwy (w zależności i od chłonności drewna i od zastosowania uprzedni impregnatu technicznego Sadolin Base), w odstępie 14-24 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
- rozprowadzaj dokładnie i równomiernie wzdłuż słoju drewna,
- w przypadku malowania drewna heblowanego, po 5-10 minutach od nałożenia warstwy preparatu, zaleca się delikatne przetarcie malowanej powierzchni suchym pędzlem celem rozprowadzenia nadmiaru impregnatu,
- przed nałożeniem kolejnej warstwy, jeśli podniosą się włókna drewna, powłokę należy przeszlifować droбноziarnistym papierem ściernym i dobrze odpylić.

Wydajność

Wydajność: do 14 m²/L przy jednokrotnym malowaniu.

Zalecana ilość warstw: 2-3

Producent: AkzoNobel

Stopień połysku: mat