

Link do produktu: <http://www.fabrykabarwy.pl/tikkurila-nostalgia-beeswax-oil-0-37l-p-597.html>

## TIKKURILA NOSTALGIA Beeswax Oil 0,37L

Cena	<b>46,74 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>

### Opis produktu

#### Rodzaj

Olej do drewna z woskiem pszczelim.

#### Opis

Bezrozpuszczalny, ochronny olej o naturalnym kolorze przeznaczony do powierzchni drewnianych, składający się z czystych olejów mineralnych i wosku pszczelego. Odżywia włókna drewna, przywraca naturalny wygląd drewna, połysk i wybarwienie. Tworzy odporną na zabrudzenia, jedwabistą powierzchnię. Poprawia odporność drewna na wodę.

#### Przykłady zastosowania

Suche powierzchnie drewniane: meble, panele ściennie i sufitowe, drzwi.

#### Kolory

Transparentny.

Stopień połysku

Mat

#### Wydajność

15 - 25 m<sup>2</sup>/l w zależności od gatunku drewna i jego porowatości. Zużycie większej ilości produktu może być wymagane dla silnie porowatych lub bardzo chropowatych powierzchni drewnianych.

#### Wielkość opakowań

0,375 l

#### Nakładanie

Tampon lub pędzel.

#### Czasy schnięcia

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%: Olej jest wchłaniany przez drewno, nadmiar oleju należy zetrzeć. Wchłanianie trwa około 30 minut. Powierzchnia jest odporna na działanie światła po 1-3 dniach od aplikacji. Ostateczną trwałość uzyskuje się po kilku tygodniach.

#### Zawartość części stałych

Do 100% obj.

#### Gęstość

0.8 kg/l (ISO 2811)

### Przygotowanie powierzchni

#### Warunki nakładania

Malowana powierzchnia musi być sucha, temperatura przynajmniej +5°C i wilgotność powietrza poniżej 80%.

#### Przygotowanie

Oczyścić powierzchnię z brudu i kurzu, jeżeli to konieczne - zeszlifować powierzchnię i odkurzyć.

#### Rozcieńczanie

Używać nierozcieńzonego produktu.

#### Nakładanie

Przed rozpoczęciem malowania wyrób dokładnie wymieszać. Rozprowadzić Tikkurila Nostalgia Beeswax Oil na powierzchni i pozostawić do wchłonięcia na około 30 minut. Usunąć pozostałości niewchłoniętego oleju. Wypolerować powierzchnię miękką

tkaniną w kierunku słoików drewna.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia umyć wodą z mydłem, a ewentualne pozostałości usunąć z użyciem Tikkurila Everal Thinner 1050.

Konserwacja

Z malowaną powierzchnią należy obchodzić się z ostrożnością, gdyż produkt uzyskuje swoją ostateczną twardość i trwałość po kilku tygodniach od aplikacji w normalnych warunkach. Jeżeli wymalowana powierzchnia wymaga czyszczenia w niedługim czasie po malowaniu, należy użyć miękkiej szczoteczki lub wilgotnej tkaniny. Plamy należy usuwać jak najszybciej za pomocą wilgotnej tkaniny i neutralnego detergentu (pH 6-8). Jeżeli to konieczne, zeszlifować plamy i powtórzyć aplikację oleju.