



## Kolory



sosna

(RC-270)



pinia/modrzew

(RC-260)



orzecz

(RC-660)



dąb jasny

(RC-365)



mahoń

(RC-565)



teak

(RC-545)



srebrnoszary

(RC-970)



palisander

(RC-720)



***Krem impregacyjny do drewna bezbarwny***  
*to produkt uzupełniający;*  
*można stosować jako*  
***impregat do drewna iglastego.***

### Porady:

Dodatkowa impregnacja lub gruntowanie drewna w przypadku stosowania *Kreму impregacyjnego do drewna 3w1* nie są oczywiście konieczne. Ten produkt to prawdziwy krem, a nie lazura w żelu. Dlatego wnika głęboko w drewno i może być nakładany jedną warstwą nawet na tarcicy. *Krem impregacyjny do drewna 3w1* należy nakładać za pomocą zwykłego pędzla do lazur.



# Krem impregnacyjny do drewna 3w1

Lazurujący krem rozpuszczalnikowy do ochrony i dekoracji drewna stosowanego na otwartej przestrzeni

## Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego na zewnątrz
- Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
- Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)

## Właściwości:

- Wystarczy nałożyć jedną warstwę
- 3w1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
- Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
- W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
- Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
- Wnika głęboko w podłoże
- Pozwala drewnu oddychać
- Intensywne kolory
- Mat jedwabisty
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
- Nie kapie: zapewnia komfort pracy podczas aplikacji nad głową
- Lazura cienkowarstwowa
- Nie tłuszczy się
- Materiał ma konsystencję kremu - nie powinien być mieszany
- Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć

## Zużycie:

200–250 ml/m<sup>2</sup> (nakładać jedną do dwóch warstw)  
Możliwość jednokrotnej aplikacji przy nałożeniu zalecanej ilości produktu na m<sup>2</sup>

## Wygodna aplikacja



Nanieść tylko jedną warstwę...



... pozwolili na samoczynne równomierne rozprzodzenie się materiału...



...i gotowe!

W przeciwieństwie do tradycyjnych lazur cienkowarstwowych, Krem impregacyjny do drewna 3w1 - dzięki jego konsystencji - można nakładać grubymi warstwami. Podczas gdy wiele lazur musi być nakładanych w maksymalnie trzech warstwach, w przypadku Kremu impregacyjnego do drewna 3w1 pełną ochronę drewna i ochronę przed wpływami atmosferycznymi można uzyskać już po jednej aplikacji materiału!

## Wskazówki wykonawcze:

- Dzięki swojej konsystencji produkt doskonale nadaje się również do prac wykonywanych nad głową. Nie wymaga kosztownych zabiegów związanych z przykrywaniem.
- Aby uniknąć zacieków, w dalszej obróbce należy uwzględnić nadmiar materiału (zwłaszcza na powierzchniach pionowych i podczas pracy nad głową).
- Nakładać tylko taką ilość kremu do impregnacji drewna, jaka jest niezbędna w danej chwili (w stanie mokrym podłoże powinno prześwytować! Nie malować kryjąco!).



### Zużycie materiału na jedną warstwę\*

0,75 l	4 m <sup>2</sup>
2,5 l	13 m <sup>2</sup>
5 l	25 m <sup>2</sup>

Wybrane kolory dostępne również w op. 20 l (zużycie ok. 100 m<sup>2</sup>)

\* sprawdzona skuteczność

Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!



